
Łuk
R= 12,00
g[rad]= 1,5716
g[g]= 100,0514
Ł= 18,86
T= 12,01
B= 4,98
Łuk
R= 750,00
g[rad]= 0,0512
g[g]= 3,2621
Ł= 38,43
T= 19,22
B= 0,25
Załom
w prawo
g[rad]= 0,0252
g[g]= 1,6023
Załom
w prawo
g[rad]= 0,0002
g[g]= 0,0155
Łuk
R= 205,00
g[rad]= 0,1877
g[g]= 11,9503
Ł= 38,48
T= 19,30
B= 0,91
Załom
w lewo
g[rad]= -0,0017
g[g]= 0,1102
Załom
w lewo
g[rad]= -0,0171
g[g]= 1,0873
R= 20,00
g[rad]= 1,5375
g[g]= 97,8816
Ł= 30,75
T= 19,35
B= 7,83
dowiązanie nawierzchni do istniejącej jezdni drogi gminnej poprzez wykonanie frezowania korygującego
gmina: Rojewo
Skala 1 : 1000
gmina: Rojewo
Skala 1 : 1000
z up. STAROSTY
Marcin Wiśniewski
SPECJALISTA
z up. STAROSTY
Marcin Wiśniewski
SPECJALISTA
STAROSTA PŁOŃSKI
Opiniuje się projekt organizacji ruchu i lokalizację stałej organizacji ruchu
Opiniuje się projekt czasowej organizacji ruchu
Data wykonania kopii
Nazwa jednostki ewidencyjnej
Numer obrębu ewidencyjnego
Numer działki ewidencyjnej
Nazwa organu sporządzającego kopię